



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД - УРАЛТРАК

КАБЕЛЕУКЛАДЧИКИ КВГ-1, КВГ-2

ООО "Опытный Механический Завод Связьстрой"
Россия, 125239, г. Москва, проезд Черепановых, 10
Тел./факс: (495) 450-12-51, 450-12-57.
<http://omzss.ru>



Предназначен для прокладки телефонного кабеля, коаксиального кабеля, оптического кабеля, силового кабеля, сигнальной ленты одновременно с кабелем и трубой, пластиковых труб под кабель, газопроводных труб диаметром 110 мм специального изготовления в сложных условиях местности и в прочных грунтах, пакета из четырех элементов кабеля.

ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Обозначение	КВГ-1	КВГ-2
Глубина прокладки кабеля, мм	1500	
Диаметр прокладываемого кабеля, мм	до 80	
Диаметр прокладываемых труб, мм	32, 40, 50, 63	
Скорость прокладки кабеля, км/ч	до 1,5	до 2,5
Количество размещаемых барабанов, шт: - диаметр барабана 2250 - диаметр барабана 2500	2 1	
Смещение рабочего органа вправо и влево, мм	---	1140
Ширина с навесным оборудованием, мм	3760	
Эксплуатационная масса без кабеля, кг	23000	23500

КАБЕЛЕУКЛАДЧИКИ