



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД - УРАЛТРАК

ПРОПОРЩИКИ: ВИБРАЦИОННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПВГ-1, ПАССИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ППГ-1

ООО Опытный Механический Завод Связьстрой
Россия, 125239, г. Москва, проезд Черепановых,10
Тел./факс: (495) 450-12-51, 450-12-57.
<http://omzss.ru>



Предназначены для предварительной пропорки трассы перед кабелеукладчиками в тяжелых грунтах или перед укладкой большого количества прокладываемых элементов. Использование в модели ПВГ вибратора, увеличивает скорость пропорки. Пропорка может осуществляться за несколько проходов и зависит от модели рыхлителя и прочности грунтов.

ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Обозначение	ПВГ-1	ППГ-1
Максимальная глубина пропорки, м	1,5	
Скорость разработки, км/ч	0,5...1,5	
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота	7850 3202 3154	7210 3202 3154
Эксплуатационная масса, кг	20500	19800