



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД - УРАЛТРАК

СТАНОК БУРОВОЙ ТРАКТОРНЫЙ БТС-150

«Можайское экспериментально-механическое предприятие»

143200 г. Можайск Московской обл., ул. Мира, 105

Тел./факс: (09638) 24-8-59. Тел.: (09638) 957-29-31



Предназначен для бурения взрывных вертикальных и наклонных скважин в скальных породах и в мягких и мерзлых грунтах.

Управление с пульта бурильщика. имеется блокировка для предотвращения передвижения трактора.

Очистка скважины - сжатым воздухом от автономной компрессорной станции.

ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальная глубина бурения, м: - скальные породы - мягкий и мерзлый грунт	11 32
Диаметр бурения, мм: - скальные породы - мягкий и мерзлый грунт	150 200
Частота вращения бурильного инструмента, об/мин	105...195
Рабочая производительность станка, м/час: - шарошечное бурение - шнековое бурение	7,5 16,2
Угол бурения к вертикали, град	до 30
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота	6150 3800 3250
Эксплуатационная масса, кг	23880